

高温恒温试验箱（GW/GWH系列）



Labonce-GW 系列高温恒温试验箱，采用全新的结构设计，性能稳定可靠，适用于电工电子产品及材料的高温实验。

- ◆ 参照标准：GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件；
- ◆ 风道系统：采用全新的风道系统设计，箱体内部不同位置的温度均匀性好；
- ◆ 控制系统：GW：进口数显表控制器；

GW-T：可编程彩色触摸屏控制器，带三级权限、审计追踪；

- ◆ 箱体材质：外部优质钢板喷塑，内胆采用不锈钢板制成；
- ◆ 安全装置：配置独立超温保护系统，保护样品及设备的安全；
- ◆ 技术指标：温度波动度 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，温度偏差 $\leq \pm 2.0^{\circ}\text{C}$ ($<200^{\circ}\text{C}$) ；
温度波动度 $\leq \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ ，温度偏差 $\leq \pm 3.0^{\circ}\text{C}$ ($200\sim 250^{\circ}\text{C}$) 。



◆ 250GW

名称	型号	控温范围 ($^{\circ}\text{C}$)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸(mm) W×D×H	功率 (KW)	搁板 (标配)	备注
高温恒温试验箱 (200°C)	Labonce-100GW	RT+15 ~ 200	100	450×450×450	1100×700×800	2.0	2/2	数显表控制器
	Labonce-250GW	RT+15 ~ 200	250	600×600×700	1250×850×1000	2.5	2/2	
	Labonce-100GW-T	RT+15 ~ 200	100	450×450×450	1100×700×800	2.0	2/2	触摸屏控制器
	Labonce-250GW-T	RT+15 ~ 200	250	600×600×700	1250×850×1000	2.5	2/2	
高温恒温试验箱 (300°C)	Labonce-100GWH	RT+20 ~ 300	100	450×450×450	1100×700×800	2.5	2/2	数显表控制器
	Labonce-250GWH	RT+20 ~ 300	250	600×600×700	1250×850×1000	3.0	2/2	
	Labonce-100GWH-T	RT+20 ~ 300	100	450×450×450	1100×700×800	2.0	2/2	触摸屏控制器
	Labonce-250GWH-T	RT+20 ~ 300	250	600×600×700	1250×850×1000	2.5	2/2	

本彩页上的所有指标是在环境温度 $20\sim 25^{\circ}\text{C}$ 下测得。