

Labonce-CT 系列恒温试验箱，适用药品的高温破坏实验及包材的耐温试验，也适用于材料的高温老化测试。

- ◆ 参照标准：GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件；
- ◆ 风道系统：采用全新的风道系统设计，箱体内部不同位置的温度均匀性好；
- ◆ 箱体材质：外部优质钢板喷塑，内胆采用不锈钢板制成，带内置玻璃门；
- ◆ 制冷系统：进口变频压缩机，节电 50% 以上；
- ◆ 控制系统：可程式彩色触摸屏控制器，带三级用户权限、审计追踪功能；
- ◆ 数据管理：配置电子数据存储功能，可通过 U 盘导出数据；
- ◆ 安全装置：配置独立超温保护系统，保护样品及设备的安全；
- ◆ 双门结构：内门钢化玻璃门，开外门观察样品，短时间内不会引起箱体内部温度变化，外门为实心门，保温还能防止外界光线影响；
- ◆ 控温精度：CT 系列：温度波动度 $< \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，温度偏差 $< \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ ，温度均匀度 $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$ ；
TT 系列：温度波动度 $< \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，温度偏差 $< \pm 0.7^{\circ}\text{C}$ ，温度均匀度 $\leq 1.0^{\circ}\text{C}$ ；
- ◆ 电 源：AC220V $\pm 10\%$ 50Hz；
- ◆ 选 配：针式微型打印机。



◆ 150~500CT



◆ 800~1000CT

名称	型号	控温范围 (°C)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	功率 (KW)	搁板 (标配)	备注
恒温试验箱	Labonce-50CT	0 ~ 85	50	400×310×350	590×520×740	1.0	2/2	温度均匀度： $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$
	Labonce-150CT		150	600×405×620	780×830×1480	1.2	3/6	
	Labonce-250CT		250	600×500×830	780×880×1650	1.5	3/7	
	Labonce-400CT		400	600×700×950	780×1060×1750	2.0	3/10	
	Labonce-500CT		500	680×680×1080	860×1050×1850	2.2	4/11	
	Labonce-800CT		800	1200×490×1360	1390×900×1970	2.5	4/8	
	Labonce-1000CT		1000	1400×510×1400	1620×930×1980	3.0	4/8	
恒温试验箱	Labonce-250TT	0 ~ 85	250	600×500×830	780×880×1650	1.5	3/4	温度均匀度： $\leq 1.0^{\circ}\text{C}$
	Labonce-720TT		720	1200×490×1360	1385×895×1965	2.5	4/8	
恒温箱	Labonce-12CT-S	10 ~ 50	12	290×160×260	410×315×590	0.4	2	半导体制冷

本彩页上的所有指标是在环境温度 20~25℃ 下测得。