两箱式综合药品稳定性试验箱（GS/CGS 系列：200L-600L）

Labonce-GS/CGS 系列两箱式药品稳定性试验箱，两箱独立控制，A 箱具备温度、湿度、光照三种功能，同时配备可见光及近紫外灯管，并能适时记录可见光照度和近紫外辐照；B 箱只控制和记录温湿度，可加配光照。

- 采用最新的风道系统设计，箱体内不同位置的温湿度均匀性好；采用聚氨酯发泡技术，保温保湿性能好；
- 原装进口世界顶级的 VAISALA 湿度传感器，高精度，低漂移，长寿命，免维护；
- 原装进口全封闭工业压缩机，高效能，低噪音，保证设备长期连续运行；
- 原装进口可程式彩色触摸屏控制器，感应灵敏，具备多段程序设置及多点精确校准功能，带三级权限密码；
- 箱体带直径 25mm 的测试孔，带门锁，带移动脚轮；
- 内胆采用全镜面不锈钢 304 材质，无污染源，易清洁；
- 符合 GMP 要求的数据双采集系统：标配针式打印机，能打印设备型号及编号，满足数据完整性和一致性的要求；SD 卡存储，能存储 5 年以上的电子文本数据；赠送软件，SD 卡内数据可导入电脑系统；
- CGS 照度测量标配可见光传感器和近紫外传感器，独立变频控制，可见光和近紫外均自动打印和存储；
- 安全装置：压缩机过热和超压过载保护，缺水保护，防干烧保护系统，独立超温保护报警系统；
- 报警系统：现场温湿度偏差声光报警，远程温湿度偏差及断电手机短信报警；
- 电源：AC 220V ± 10% 50HZ；环境温度：+5 ～ 35℃；
- 无光照时，温度波动度：< ± 0.5℃；温度偏差 < ± 1.0℃；湿度偏差 < ± 3%RH；
- CGS 系列：A 箱带光照，照度范围：100 ～ 8000LUX，近紫外范围：0.84 ～ 5 w•hr/ ㎡。

200GS-300GS

520CGS-620CGS

型号	控温范围 (℃)	控湿范围 (RH)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	功率 (kw)	搁板 (标配)	箱体结构	备注
Labonce-200GS	10 ～ 65	40 ～ 95%	100	600×405×450	760×800×1820	2.0	2	上箱	A 箱
			100	600×405×450			2	下箱	B 箱
Labonce-300GS	10 ～ 65	40 ～ 95%	150	680×500×460	840×870×1850	2.5	2	上箱	A 箱
			150	680×500×460			2	下箱	B 箱
Labonce-520GS	10 ～ 65	40 ～ 95%	250	600×500×830	1560×870×1650	3.0	3	左箱	A 箱
			250	600×500×830			3	右箱	B 箱
Labonce-300CGS	15 ～ 65	40 ～ 95%	150	680×500×460	840×870×1850	2.5	2	上箱	A 箱 带光照
			150	680×500×460			2	下箱	B 箱
Labonce-520CGS	15 ～ 65	40 ～ 95%	250	600×500×830	1560×870×1650	3.0	3	左箱	A 箱 带光照
			250	600×500×830			3	右箱	B 箱
Labonce-620CGS	15 ～ 65	40 ～ 95%	300	600×500×1000	1560×870×1780	3.2	3	左箱	A 箱 带光照
			300	600×500×1000			3	右箱	B 箱